

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: DALI**

 **Farba: biela**



 **50 000h / L90B10**


 **Možnosť prídania núdzového modulu**

### Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené do vnútorných priestorov, kancelárií, zdravotných centier, bytov alebo chodieb. Bez stroboskopického efektu.

<b>Vstupné napätie</b>	<b>Index podania farieb</b>	<b>Teplota svetla</b>
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K
<b>Uhol vyžarovania</b>	<b>Pracovná teplota</b>	<b>Krytie</b>
120°	-25 ~ +35 °C	IP 54 / IK 10

### Vyžarovací uhol



### Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
PTS 22W	22	3200	2720	124	1160 x 109 x 85	1,9
PTS 42W	42	6400	5210	124	1160 x 159 x 85	2,5

### Objednávaci kód

PTS

**22** **DALI** **EM (áno)**

**42** **0 (bez regulácie)** **0 (nie)**