

 **Záruka: 5 rokov**

 **Možnosť regulácie: DALI**

 **Farba: sivá**



 **50 000h / L90B10**

 **HACCP - potravinársky priemysel**


 **Možnosť pridania núdzového modulu**

Technické údaje

LED priemyselné svietidlo určené pre regálové uličky s vysokými stropmi alebo na osvetlenie úzkych priestorov. Bez stroboskopického efektu.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 80	4000 K
Pracovná teplota	Krytie	
-20 ~ +50 °C	IP 66 / IK 10	

Vyžarovací uhol



Parametre

Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +/-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Rozmery (mm)	Váha (kg)
PTU 58W	58	8800	7460	129	1172 x 145 x 111	3,3
PTU 71W	71	11000	9130	129	1452 x 145 x 111	3,9

Objednávaci kód

	Typ (W)	Regulácia	Núdzový modul
PTU	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
	58 71	DALI 0 (bez regulácie)	EM (áno) 0 (nie)