


 **Záruka: 5 rokov**

 **TCI LED**

 **Zdroj: TCI**

 **Farba: sivá / hliník**

 **Možnosť regulácie:
Automatická
s Midnight**

 **PG 9**

 **100 000h
/ L90B10**

 **Prepätová
ochrana 10kV**

 **Tepelne
tvrdené
bezpečnostné
sklo**




Technické údaje

Pouličné osvetlenie, osvetlenie prechodov pre chodcov, obcí a miest, osvetlenie areálov.

Vstupné napätie	Index podania farieb	Teplota svetla
AC 85 - 265 V	Ra > 70	3000 K 4000 K
Uhol vyžarovania	Pracovná teplota	Krytie
123°	-40 ~ +55 °C	IP 66

Vyžarovací uhol



Parametre


Uvedené hodnoty príkonu a svetelného toku sú podľa platných štandardov v tolerancii +-7,5%.

Typ	Príkon (W)	Svetelný tok LED modulu (lm)	Svetelný tok svietidla (lm)	Účinnosť svietidla (lm/W)	Účinnosť LED (lm/W)	Rozmery (mm)				Váha (kg)
						a	b	c	d	
VO3 26W	26	4030	3470	133	155	570	100	230	Ø 60	3,5
VO3 53W	53	7970	6850	129	150	630	100	265	Ø 60	5,0
VO3 77W	77	12010	10330	134	156	720	100	310	Ø 60	7,2



Už ste počuli o funkcii midnight?

Táto funkcia svietidla je viacstupňová nočná regulácia intenzity osvetlenia a je súčasťou všetkých variantov svietidiel InLED VO3.



Automatický reguluje intenzitu svetla

A to napríklad:

- 100 % od západu slnka
- 50 % od 23:00
- 30 % od 0:00
- 50 % od 4:00
- 100 % od 6:00

Objednávací kód

Typ (W)	Regulácia
VO3	
<input type="text"/>	<input type="text"/>
26 53 77	DALI 0 (bez regulácie)

